FICHA TÉCNICA

EXTRON HD 80W GL-4

Lubrificante Mineral para Transmissões Automotivas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

REGISTRO ANP: 9551

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
	80W
API GL-4	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HD GL-4
SAE	-	-	80W
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,45
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,70
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	214
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".