FICHA TÉCNICA

EXTRON MULTI SL

Lubrificante Semissintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex ou GNV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

REGISTRO ANP: 16132

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:			
	10W30	**10W40**	**15W40**
API SL	✓	✓	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MULTI SL		
SAE	-	-	**10W30**	**10W40**	**15W40**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,82	14,10	14,90
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,76	95,4	104,6
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	145	152	148
VISCOSIDADE CCS	mPa-S	ABNT NBR 14173	5174 a -25°C	5954 a -25°C	3830 a -20°C
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	226	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-36	-32	-30
TBN	mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	6,19	6,19
CORROSIVIDADE AO COBRE	-	ABNT NBR 14359	1A	1A	1A
CINZAS SULFATADAS	%	ASTM D 874	0,72	0,72	0,72

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

11/2023
Form. n° 88. – Rev. 02